

Chłodziarki Q-Cell



Możliwości

Chłodziarki Q-Cell wywodzą się z bezpośrednio z serii ciepłarek laboratoryjnych i są dostępne w podobnej gamie rozmiarów – od 140 do 1400 litrów. Zasadniczą różnicą jest brak układu ogrzewania wnętrza, co pozwala ograniczyć koszty jednocześnie zachowując najwyższe parametry stabilności i jednorodności temperatury gwarantowane przez wymuszony obieg powietrza.

Zakres temperatur pracy wynosi standardowo 0 do +15°C.



Sterowanie

Sterownik urządzenia jest tożsamy z zastosowanym w ciepłarkach serii Q-Cell – patrz opis na poprzednich stronach.



Zabezpieczenia

Standardowo chłodziarki Q-Cell CHL są wyposażone w alarmy informujące o zaniku napięcia, otwarciu drzwi komory oraz uszkodzeniu czujnika temperatury. Opcjonalnie dostępny jest alarm przekroczenia dopuszczalnej odchyłki od temperatury zadanej.

Chłodziarki Q-Cell



Oprogramowanie

Podobnie jak przy ciepłarkach zastosowanie znajduje oprogramowanie Q-Soft, służące do rejestracji, wizualizacji oraz raportowania procesów przebiegających wewnątrz komory roboczej chłodziarki.



Opcje dodatkowe:

Oświetlenie wnętrza

Wewnętrzne gniazda 230 V

Otwór inspekcyjny

Szklane drzwi wewnętrzne (z wyjątkiem Q-Cell 45)

Przeszkłone drzwi zewnętrzne (niektóre modele od 500 w górę)

Zamek drzwi

Alarm odchyłki od temperatury zadanej

Kółka jezdne

Oprogramowanie Q-Soft

| Typ Q-Cell | 140 | 200 | 240 | 300/2 | 500 | 700 | 700/2 | 1400 |
|---------------------|--------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Szerokość (mm) | 550 | 550 | 595 | 720 | 620 | 720 | 1490 | 1440 |
| Głębokość (mm) | 600 | 630 | 630 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Wysokość (mm) | 865 | 1170 | 1500 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Pojemność netto (l) | 142 | 185 | 260 | 2x280 | 475 | 615 | 2x615 | 1350 |
| Ilość półek | 3 | 4 | 5 | 2x2 | 3 | 3 | 2x3 | 2x3 |
| Zakres temp. | 0°C do +15°C | | | | | | | |
| Dostępne wersje | Basic INOX | Basic INOX | Basic INOX | Basic INOX | Basic INOX Basic+ | Basic INOX Basic+ | Basic INOX Basic+ | Basic INOX Basic+ |